

CARPORT PVC 3x6

Capannone 3 x 6 molto resistente e tecnico nei materiali. Studiato per il ricovero di mezzi agricoli o di auto, SUV e fuoristrada. Di generose volumetrie, trova uso per eventi, banchetti, esposizioni fieristiche, paddock, campeggi, villaggi turistici ecc. Di facile e veloce montaggio, non necessita di attrezzi. La velocità di montaggio è garantita da un ancoraggio alla struttura mediante ganci di tensionamento.

Tetto: poliestere 250 gr./m2 spalmato P.V.C. - Trattamento raggi U.V. 30+ Cuciture termonastrate, impermeabile.

Laterali: poliestere 250 gr./m2 spalmato P.V.C. - Trattamento raggi U.V. 30+ Cuciture termonastrate, impermeabile.

Struttura tetto: tubolare in acciaio laminato a freddo, sezione 48 mm., sp. 1,2 mm. - 38 mm., sp. 1,2 mm., zincato con trattamento elettrolitico.

Struttura gambe: tubolare in acciaio laminato a freddo, sezione 48 mm., sp. 1,2 mm., zincato con trattamento elettrolitico.

Struttura incroci: tubolare in acciaio laminato a freddo, sezione 48 mm., sp. 1,2 mm. - 42 mm., sp. 1,2 mm., zincato con trattamento elettrolitico.

Peso: Kg. 90

Volume: M3. 0,19

Packing: cm. 207x25x17 + 45x40x16 + 55x50x25

