



Sopratetto: poliestere 210T 75D P.U. 3000 mm., trattamento U.V. alluminato, termoisolante, ancoraggi supplementari, controvento, muretto antivento avvolgibile.

Cuciture: termonastrate nel sopratetto e nel pavimento.

Interno: poliestere 190T traspirante, sospeso al sopratetto (**RAPID SYSTEM**), tasche portaoggetti.

Pavimento: poliestere/oxford 150D 150 gr/m2. resinato 5000 mm.

Paleria: fiberglass precollegata Ø 11 mm. per arco frontale e centrale, Ø 9,5 mm. per arco posteriore.

Paleria opzionale: duralluminio anodizzata precollegata Ø 11 mm. per arco frontale e centrale, Ø 9,5 mm. per arco posteriore.

Accessori: spilloni metallici Ø 8 mm cm. 21 e tiranti nylon fluorescenti inclusi Ø 3,5 mm.

Custodia: sacco con coulisse con manici e cinghie di compressione, dotata di anelli e cinghie studiate per l'ancoraggio ai bauletti appositi (**EASY ATTACK**)

Porte: Interno 2 con zanzariera, Esterno 3 in veranda + 1 posteriore
Altezza interna: cm. 200
Packing: cm. 43 Ø 23

BIKER

Peso: min. Kg. 7,30
max. Kg. 7,90

BIKER ALU

Peso: min. Kg. 4,90
max. Kg. 5,50



Custodia per bauletti
EASY ATTACK

