

NORDKAPP 2/3/4



Sopratetto: poliestere 210T alluminato termoisolante 3000 mm., con cuffie di ventilazione, ancoraggi supplementari controvento, muretto antivento avvolgibile.

Cuciture: termoastrate nel sopratetto e nel pavimento.

Interno: poliestere 190T pongee light traspirante, idrorepellente, collegato alla paleria con sistema a ganci per montaggio rapido, tasche porta oggetti, sistema portalamпада.

Porte: Interno 2 con zanzariera, Esterno 2.

Pavimento: poliestere/oxford 210 D 165 gr/ m2 resinato 5000 mm., alluminato termoisolante.

Paleria: fiberglass Ø 9,5 mm.

Accessori: spilloni metallici Ø 4 mm. - cm. 19 e tiranti nylon inclusi Ø 3,5 mm.

Custodia: borsa con cerniera e cinghie di compressione.



NORDKAPP 2

Peso: min. Kg. 2,75 - max. Kg. 3,30

Altezza interna: cm. 115

Packing: cm. 37 Ø 15

NORDKAPP 3

Peso: min. Kg. 3,30 - max. Kg. 3,90

Altezza interna: cm. 130

Packing: cm. 37 Ø 16

NORDKAPP 4

Peso: min. Kg. 4,50 - max. Kg. 5,20

Altezza interna: cm. 160

Packing: cm. 39 Ø 19

