

TUNNEL 4/6



Sopratetto: poliestere 210T, trattamento U.V., alluminato termoisolante 3000 mm., ancoraggi supplementari controvento, muretto antivento avvolgibile.

Cuciture: termonastrate nel sopratetto.

Finestre: con zanzariera in veranda, oscurante avvolgibile.

Interno: poliestere 190T pongee light traspirante, tasche porta oggetti, sospeso al sopratetto (**RAPID SYSTEM**), sistema porta lampada, tendine oscuranti, finestra Kristal, frontale semovibile in 2 posizioni.

Separè: removibile

Porte: Interno 2 con zanzariera, Esterno 2 con veranda e zanzariera + 1 con zanzariera.

Frontale: Il frontale può essere completamente apribile ed è semovibile in 2 posizioni differenti tramite una cerniera.

Pavimento TUNNEL 4: polyetilene P.E. 185 gr/m2, **con pavimentazione in tutta la veranda, completamente a catino removibile (TOTAL SYSTEM) rialzabile solo in caso di necessità nei 4 lati, garantendo così una migliore areazione.**

Pavimento TUNNEL 6: polyetilene P.E. 185 gr/m2, con pavimentazione in veranda (Porch Ground).

Paleria: fiberglass precollegata, Ø 12,7 mm., con colorazioni diverse per un più facile montaggio.

Paleria di rinforzo: fiberglass precollegata Ø 13,0 mm., orizzontale

Pali veranda: n° 2 pali metallici.

Accessori: spilloni in alluminio Ø 6 mm., cm. 20 e tiranti in nylon Ø 4 mm.

Custodia: Borsa con cerniera e manici.



TUNNEL 4

Peso: min. Kg. 22,00 - max. Kg. 26,00

Altezza interna: cm. 215

Packing: cm. 70x58x18

TUNNEL 6

Peso: min. Kg. 26,50 - max. Kg. 29,50

Altezza interna: cm. 215

Packing: cm. 78x58x26

